

CH-9 R

Coin Poêle à bois avec Four en Acier Inoxydable



ÉQUIPEMENT

- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 630 x 302 x 661 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 200 mm en fonte.
- Système de verre propre.
- Double combustion système.
- Système de combustion triple.
- Verre vitrocéramique 750 °C.
- Caméra intérieure en vermiculite.
- Porte et grille en fonte.
- Intérieur du four en acier inoxydable.
- Base du four en brique réfractaire.
- Thermomètre gaine.
- Plateau et grille en acier inoxydable. 600 x 400 mm.
- Grille rotative 310 x 300 mm.

SPÉCIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 13,3 kW.

Puissance Nominale 10,9 kW.

Température Moyenne de Fumée 157 °C.

Rendement 82 %.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 295 m³.

Consommation 3,02 kg/h.

CO 13% O₂ 0,12 %.

Matières particulaires 13 % O₂ 32,84 mg/Nm³.

Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.

Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.

Taille du tronc 75 cm.

Poids 200 kg.

Mesures (L x P x H) 1183 x 737 x 1123 mm.

Mesures avant (H x L) -

Mesures du four (AxFxH) 624 x 408 x 311 mm.

ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Briche en acier.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Plaque d'acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.

