

ANAYA TRI-VISION

Puissance nominale 9,1 kW · Rendement 80 % · Classe énergétique A+



Puissance nominale	9,1 kW
Plage de puissance	6 à 10 kW
Rendement / saisonnier	80 % / 70 %
Dimensions (L x H x P)	46 x 105,5 x 44 cm
Taille des bûches	33 cm(H) / 50 cm(V)
Vision du feu (diagonale)	56 cm (22 pouces)
Matériau principal	Acier
Poids net	95 kg
Buse de fumées	Ø 150 mm, arrière ou dessus
Classe énergétique	A+


Poêle en acier

Étanche et raccordable

Compatible RE 2020

Flamme Verte 7 étoiles

Le ANAYA TRI-VISION combine élégance et performance. Sa construction en acier assure une montée rapide en température, vous offrant une chaleur confortable en peu de temps. Doté de trois vitres, il offre une vision panoramique des flammes à 180 degrés, créant une ambiance chaleureuse et captivante dans votre espace de vie.



INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées arrière ou dessus (150 mm)
- Intensité de la flamme réglable
- Grande vision de la flamme. Diagonale de 56 cm (22 pouces)
- Vision latérale grâce à 2 vitres de 42 cm de diagonale
- Chargement des bûches facilité grâce à sa hauteur surélevée
- Cendrier grande capacité amovible

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Vision du feu sous 3 angles
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Grille foyère en fonte amovible
- Déflecteur en vermiculite protégé par une plaque d'acier
- Technologie TOTAL CONTROL : Les 2 commandes d'air permettent un pilotage intégral par commande d'air de grille et post combustion dissimulés dans le compartiment intérieur
- Système vitre propre
- Verre céramique haute résistance

POINTS FORTS

- Finitions en acier de haute qualité.
- Vision du feu à 180° grâce à ses 3 façades vitrées.
- Ce poêle est parfaitement adapté aux moyens et grands espaces.
- La façade de la porte est entièrement vitrée.
- Vision exceptionnelle des flammes.
- Cendrier de grande capacité accessible en fonctionnement.
- Bûcher intégré permettant de stocker du bois.

DONNÉES TECHNIQUES

Rendement nominal	80 %	Dépression à la buse	12 Pa
Rendement saisonnier	70 %	Émissions de CO ₂	12,08 %
Charge nominale	2,5 kg/h	Double combustion	Oui
CO (13 % O ₂) (% / mg/Nm ³)	0,05 / 619	BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
Poussières (mg/Nm ³)	23	Poids brut	110 kg
NOx (mg/Nm ³)	100	Distance d'installation arrière*	15 cm
COV (OGC) (mg/Nm ³)	36	Distance d'installation latérale*	70 cm
Température moyenne des fumées	308 °C	Code produit	FR9010590B
Débit massique des fumées	7,2 g/s	Code EAN	3760075411527

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles.

ANAYA TRI-VISION

Puissance nominale 9,1 kW · Rendement 80 % · Classe énergétique A+

PHOTOS DU PRODUIT

