

GABY RABAISSÉ

Puissance nominale 7,3 kW · Rendement 78 % · Classe énergétique A



Puissance nominale	7,3 kW
Plage de puissance	5 à 15 kW
Rendement / saisonnier	78 % / 68 %
Surface de chauffe	De 70 à 150 m ²
Dimensions (L x H x P)	62,4 x 53,5 x 43,3 cm
Taille des bûches	33 cm (45 cm max.)
Vision du feu (diagonale)	53 cm (21 pouces)
Matériau principal	Fonte
Poids net	149 kg
Buse de fumées	Ø 150 mm, arrière ou dessus
Classe énergétique	A

Poêle en fonte

Étanche et raccordable

Compatible RE 2020

Flamme Verte 7 étoiles

Éligible MaPrimeRénov'

Le GABY RABAISSÉ offre une personnalisation infinie grâce à son installation sur un banc. Son corps de chauffe carré et ses rayures horizontales lui confèrent un style classique. Grâce à cette personnalisation, vous pouvez rendre ce poêle à bois unique à votre manière. Profitez de la chaleur tout en créant un espace qui vous ressemble.

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées arrière ou dessus (150 mm)
- Raccordable à l'air extérieur pour un meilleur confort (100 mm)
- Protection arrière pour une installation rapprochée offrant une solution idéale pour les espaces restreints.
- Intensité de la flamme réglable
- Vision de la flamme en diagonal de 53 cm (21 pouces)
- Assurez-vous de respecter les distances d'installation recommandées lors de la mise en place de l'appareil

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Côtés en vermiculite pour améliorer la combustion
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité
- Doublage fonte pour plus de résistance
- Système vitre propre
- Verre céramique haute résistance 100 % compatible avec le système Efficience de Cheminées Poujoulat

POINTS FORTS

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum).
- Système de double entrée d'air réglable. Modifier l'entrée d'air secondaire contribue à une meilleure combustion puisqu'elle brûle les gaz imbrûlés par l'air primaire.
- Cendrier de grande capacité.
- Grille foyère en fonte amovible.
- Poignée ergonomique adaptée à une utilisation quotidienne.

DONNÉES TECHNIQUES

Rendement nominal	78 %	Dépression à la buse	12 Pa
Rendement saisonnier	68 %	Émissions de CO ₂	9,35%
Charge nominale	2,46 kg/h	Double combustion	Oui
CO (13 % O ₂) (% / mg/Nm ³)	0,09/1097	BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
Poussières (mg/Nm ³)	32	Poids brut	163 kg
NOx (mg/Nm ³)	101	Distance d'installation arrière*	40 cm
COV (OGC) (mg/Nm ³)	53	Distance d'installation latérale*	40 cm
Température moyenne des fumées	262 °C	Code produit	FR9016120B
Débit massique des fumées	6,9 g/s	Code EAN	3760075413330


* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles.

Éligibilité aux aides (MaPrimeRénov') selon la réglementation en vigueur.

GABY RABAISSÉ

Puissance nominale 7,3 kW · Rendement 78 % · Classe énergétique A

PHOTOS DU PRODUIT



Dimensions (L x H x P) : 62,4 x 53,5 x 43,3 cm

