

VERCORS E

Puissance nominale 8,7 kW · Rendement 77 % · Classe énergétique A



Puissance nominale	8,7 kW
Plage de puissance	6 à 16 kW
Rendement / saisonnier	77 % / 67 %
Surface de chauffe	De 90 à 180 m²
Dimensions (L x H x P)	70 x 78 x 43,3 cm
Taille des bûches	50 cm (55 cm max.)
Vision du feu (diagonale)	57,1 cm (22 pouces)
Matériau principal	Fonte
Poids net	169 kg
Buse de fumées	Ø 150 mm, arrière ou dessus
Classe énergétique	A


Poêle en fonte

Non étanche, raccordable

Flamme Verte 7 étoiles

Éligible MaPrimeRénov'

Le VERCORS E incarne un style traditionnel revisité qui émane convivialité et charme, rehaussant ainsi votre espace de vie d'une touche d'authenticité. Sa porte latérale pratique facilite le remplissage avec des bûches, rendant son utilisation encore plus aisée au quotidien. Le mariage harmonieux de la fonte lisse et grainée confère au Vercors E une personnalité unique, ajoutant du caractère à votre intérieur. De plus, sa poignée en bois offre une touche de confort et de praticité supplémentaire, simplifiant davantage son utilisation au quotidien.



INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées arrière ou dessus (150 mm)
- Raccordable à l'air extérieur pour un meilleur confort (75 mm)
- Intensité de la flamme réglable
- Vision de la flamme en diagonal de 57,1 cm (22 pouces)

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Côtés en vermiculite pour améliorer la combustion
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité
- Doublage fonte pour plus de résistance
- Système vitre propre
- Verre céramique haute résistance

POINTS FORTS

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum).
- Porte latérale, chargement en bûches facilité.
- Gravure du logo à l'avant.
- Ce poêle est parfaitement adapté aux moyens et grands espaces.
- Poignée unique amovible dans le but d'ouvrir la porte frontale ainsi que latérale.
- Grille foyère en fonte amovible.
- Poignée en bois, prise en main froide même en fonctionnement pour une utilisation quotidienne facilitée.

DONNÉES TECHNIQUES

Rendement nominal	77 %	Dépression à la buse	12 Pa
Rendement saisonnier	67 %	Émissions de CO ₂	9,4 %
Charge nominale	2,86 kg/h	Double combustion	Oui
CO (13 % O ₂) (% / mg/Nm ³)	0,08/1050	BBC / RT 2012 (RE 2020)	Non
Poussières (mg/Nm ³)	40	Poids brut	190 kg
NOx (mg/Nm ³)	130	Distance d'installation arrière*	50 cm
COV (OGC) (mg/Nm ³)	55	Distance d'installation latérale*	70 cm
Température moyenne des fumées	301 °C	Code produit	FR9016300B
Débit massique des fumées	8,92 g/s	Code EAN	3760075413804

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles.
Éligibilité aux aides (MaPrimeRénov') selon la réglementation en vigueur.

VERCORS E

Puissance nominale 8,7 kW • Rendement 77 % • Classe énergétique A

PHOTOS DU PRODUIT



+ M
fr

Dimensions (L x H x P) : 70 x 78 x 43,3 cm

