

FOYER KW 120

Puissance nominale 12,5 kW · Rendement 76,6 % · Classe énergétique A



Puissance nominale	12,5 kW
Rendement	76,6 %
Dimensions (L x P x H)	1216 x 497 x 1230 mm
Longueur des bûches	90 cm
Sortie de fumées	Ø 200 mm
Entrée d'air frais	Ø 125 mm
Sortie d'air chaud	-
Classe énergétique	A

ATOUTS

Air direct	Compatible conduit Effience	Compatible RE 2020	Éligible aides de l'État*
Le + Combustion étanche régulée · Faible encombrement			

FINITIONS

- Intérieur brique

OPTIONS DISPONIBLES

- Cadre métal noir - 3 côtés de 60 mm
- Cadre métal noir - 4 côtés de 60 mm
- Cadre métal noir - 3 côtés de 18 mm
- Cadre métal noir - 4 côtés de 18 mm

DONNÉES TECHNIQUES & DIMENSIONNEMENT DU CONDUIT

Taux de CO ₂	8,1 %	Taux de CO	0,10 %
Débit massique des fumées	14,1 g/s	Émissions de particules	35 mg/Nm ³
Température des fumées	329 °C	NOx	101 mg/Nm ³
Diamètre buse fumées	200 mm	COV (COG)	81 mg/Nm ³
Diamètre buse air	125 mm	Efficacité énergétique saisonnière	66 %
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa	Combustible	Bois bûche
Poids	300 kg	Norme	EN 13229

* Grâce à leur rendement élevé et à leurs faibles émissions de CO et de particules, ces appareils peuvent bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' (conditions en vigueur au 01/09/2024).