

FUJI 026

Puissance nominale 10 kW · Rendement 78 % · Classe énergétique A



Puissance nominale	10 kW
Rendement	78 %
Dimensions (L x P x H)	695 x 455 x 600 mm
Longueur des bûches	50 cm
Sortie de fumées	Ø 150 mm
Entrée d'air frais	-
Sortie d'air chaud	2 x Ø 125 mm
Classe énergétique	A

ATOUTS

Éligible aides de l'État*

Le + Insert en fonte épaisse, équipé de deux ventilateurs thermostatiques à vitesse réglable.

FINITIONS

- Fonte noire

OPTIONS DISPONIBLES

- Cadre métal noir - 3 côtés de 60 mm
- Cadre métal noir - 4 côtés de 60 mm
- Cadre métal noir - 3 côtés de 18 mm
- Cadre métal noir - 4 côtés de 18 mm

DONNÉES TECHNIQUES & DIMENSIONNEMENT DU CONDUIT

Taux de CO ₂	11,8 %	Taux de CO	0,10 %
Débit massique des fumées	8,4 g/s	Émissions de particules	11 mg/Nm ³
Température des fumées	400 °C	NOx	90 mg/Nm ³
Diamètre buse fumées	150 mm	COV (COG)	58 mg/Nm ³
Diamètre buse air	-	Efficacité énergétique saisonnière	68 %
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa	Combustible	Bois bûche
Poids	160 kg	Norme	EN 13229

* Grâce à leur rendement élevé et à leurs faibles émissions de CO et de particules, ces appareils peuvent bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' (conditions en vigueur au 01/09/2024).