

REVERSE S

NOUVEAU

Puissance nominale 6,5 kW (bois) / 9,6 kW (granulés) · Rendement 84,4 % (bois) / 94,4 % (granulés) · Classe énergétique A+



Puissance nominale	6,5 kW (bois) 9,6 kW (granulés)
Rendement	84,4 % (bois) 94,4 % (granulés)
Dimensions (L x P x H)	1050 x 515 x 1161,4 mm
Capacité réservoir	15 kg
Longueur des bûches	33 cm
Sortie de fumées	Ø 150 mm dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø 100 mm arrière
Classe énergétique	A+

ATOUTS

Air direct	Canalisable	WiFi intégré	Compatible RE 2020	Éligible aides de l'État*
------------	-------------	--------------	--------------------	---------------------------

Fourni de série : Télécommande avec sonde de température

Le +

Poêle mixte granulés-bois muni de deux chambres de combustion accolées et d'une porte coulissante.

FINITIONS

- Profil acier blanc crème, acier noir ou pierre ollaire
- Porte verre noir sérigraphié ou verre noir sérigraphié décoré

OPTIONS DISPONIBLES

- Kit canalisation - 170 m³/h avec ventilateur et raccord Ø 80 mm
- Set de plaques en fonte vernies noir haute température pour chambre de combustion granulés

DONNÉES TECHNIQUES & DIMENSIONNEMENT DU CONDUIT

	Bois	Granulés
Taux de CO ₂	9,8 %	11,9 %
Débit massique des fumées	5,7 g/s	5,87 g/s
Température des fumées	203,3 °C	112,7 °C
Diamètre buse fumées	150 mm	150 mm
Diamètre buse air	100 mm	100 mm
Dépression nécessaire à la buse	10 Pa	0 Pa
Poids	235-296 kg	235-296 kg
Taux de CO	0,095 %	0,016 %
Émissions de particules	28 mg/Nm ³	12 mg/Nm ³
NOx	85 mg/Nm ³	95 mg/Nm ³
COV (COG)	68 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³
Efficacité énergétique saisonnière	74 %	83 %
Norme	EN 13229	EN 14785

* Grâce à leur rendement élevé et à leurs faibles émissions de CO et de particules, ces appareils peuvent bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' (conditions en vigueur au 01/09/2024).