

TAKUMI 14 KW

Puissance nominale 14 kW · Rendement 88,4 % · Classe énergétique A+



Puissance nominale	14 kW
Rendement	88,4 %
Dimensions (L x P x H)	850 x 451 x 1200 mm
Capacité réservoir	25 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Entrée d'air frais	Ø 60 mm
Classe énergétique	A+

ATOUTS

Air direct	Canalisable	WiFi intégré	Compatible PGI	Compatible RE 2020	Éligible aides de l'État*
------------	-------------	--------------	----------------	--------------------	---------------------------

Fourni de série : Télécommande avec sonde de température

* Il est possible d'installer deux kits de canalisation. Sorties de fumées : postérieure, supérieure simple paroi ou supérieure concentrique.

FINITIONS

- Côtés acier blanc et top céramique blanc crème
- Côtés acier noir et top céramique noir
- Côtés et top pierre ollaire

OPTIONS DISPONIBLES

- Canalisation Base - avec raccords et colliers Ø 80*
- Canalisation Plus - avec ventilateur 170 m³/h, raccords, colliers Ø 80 et plaque de support*

DONNÉES TECHNIQUES & DIMENSIONNEMENT DU CONDUIT

Taux de CO ₂	12,7 %	Taux de CO	0,008 %
Débit massique des fumées	12,8 g/s	Émissions de particules	15 mg/Nm³
Température des fumées	201,3 °C	NOx	115 mg/Nm³
Diamètre buse fumées	80 mm	COV (COG)	2 mg/Nm³
Diamètre buse air	60 mm	Efficacité énergétique saisonnière	84 %
Dépression nécessaire à la buse	0 Pa	Combustible	Granulés (pellets)
Poids	167 kg	Norme	EN 14785

* Grâce à leur rendement élevé et à leurs faibles émissions de CO et de particules, ces appareils peuvent bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' (conditions en vigueur au 01/09/2024).